



# 毅然としたスタイル。優れた機動性と安全性いま成熟の域に

高い操作性と優れた視認性を追求した計器盤。快適さと耐久性をかねそなえたシートです。





卓越した走行性能と低燃費の6気筒エンジンです。





ストップ装置付スピードメーター/ストップスイッチを押せば、その時の車速を指示して停止します。 アンプ式サイレン/サイレンは50Wのアンプ式。拡声装置も備えております。探察灯/左側のサイドボー ォームが吸収して、ボディへの傷つきを防ぎます。 ドに装備。無線機格納装置/無線機はグローブボックス部に取り付けられます。



出動中であることが容易に確認できます。サイレン



衝撃吸収バンバー/軽い衝撃なら、ウレタンフ 補助警光燈/散光式警光燈と連動し占減。



消火器/助手席下部にFB2型消火器(0.4 ℓ) 2段式インナーミラー/助手席からも、充分な 右リヤドアロック/ロックボタンの位置に関係なく、 を装備しています。脱着性にも充分な配慮がなさ 後方視界が得られます。筆記用ランプ/夜間の 車内からドアの開閉はできません。細心の配慮 れ、使いやすさも一段と向上しました。





メモ等に便利。照射角度も自由に調整できます。 を施した、いわば安心の機構です。



車検証入れ/前席中央部に装備。キーでロック 無線機用スピーカー/左フロントドアに装備して アンテナフィーダー用プロテクター/ルーフの空 可能です。警棒格納装置/車検証入れの左右 います。マジックテープ付ドアポケット/左右フロ 中線受台部より、無線取付部まで配線を固定。 に2本格納。後席からは取りはずしにくい構造。 ントドアに採用。B5の書類が収納できます。







電動式リモコンミラー/運転席にすわったまま、 リヤウインドウ・デフォッガー/スイッチひとつでリヤ トランクオープナー/運転席にすわったままでトラ レバー1本で、フェンダーミラーの角度を自在に ウインドウの曇りをすばやく取り除き、後方視界を ンクが開けられます。また、トランクルーム内にはル 調節できます。



確保します。



ームランプが装備されています。

#### 主要諸元一覧表

	車	3	種		E-MSII2Z-SEMRE
<ul><li>寸</li></ul>	法				
全			長	mm	4,860
全			幅	mm	1,690
全			高	mm	1,645
ホ -	1-1	レベー	- ス	mm	2,690
1	レ・	ッド	(前)	) mm	1,430
١	L .	ッド	(後)	) mm	1,400
最	低 t	也上	高	mm	170
室	P	勺	長	mm	1,855
室	P	勺	幅	mm	1,445
室	P	勺	高	mm	1,150
車	両	重	量	kg	1,410
乗	車	定	員	名	5
●性 能					
登	坂	能	力t	$an\theta$	0.53
最	小回	転半	径	m	5.5(車体6.0)
燃	料;	肖費	率ki	m/l	15.0(60km/h定地走行) 運輸省届出值
●エンジン					
型			式		5M-EU型
種类	頁・シリ	リンダー	- 数		水冷直列6気筒OHC
内	径 >	〈 行	程	mm	83.0×85.0
総	排	気	量	C.C.	2,759
圧	希	宿	比		8.8
最	高出	カ	ps/r	pm.	145/5,000
最		レクkg			23.5/4,000
燃	料供	給 装	置		EFI
使用	燃料·燃	料タン	無鉛ガソリン・72		
●走行伝導装置					
変	速上	t	第	速	3.285
	11		第	2速	1.894
	11		第	3速	1.275
	//		第	4速	1.000
	//		第	5速	0.860
	11		後	退	3.768
最	終	或 速	比		3.909
ステアリング形式・歯車比					ボールナット式20.5~23.6
			T	前	ディスク
ブ	1	- :	+	後	リーディングトレーリング
				前	ダブルウィッシュボーン式 コイルバネ
サス	ペン	ショ	>	後	車軸式コイルバネ
タ	1	ヤ(前	j · 8		185SR14ラジアル
1 (13 12)					

### 装備一覧表(一般市販車と共通)

電動式リモコンミラー

熱線入りリヤウインドゥデフォッガー

間欠ワイパー

サンバイザー(運転席、助手席)

サイドバイザー(全扉)

トランクオープナー

トランクルームランプ

ラジアルタイヤ

ビニールマット(前・後部席、トランク)

シートベルト(前、後部席)

標準工具

### 装備一覧表(パトロールカー専用)

アンプ式サイレン(拡声装置付)

散光式警光燈

補助警光灯(2ケ)

ウレタンバンパー

ストップ装置付スピードメーター

超短波無線電話格納装置

無線機用スピーカー

送受話器受台

空中線受台

筆記用ランプ

探索灯

警棒格納装置

車検証入れ

2段式インナーミラー


助手席ドアミラー


ドアポケット(前席両側)

ドアロック(後部右側ドア・室内より開扉不可)

消火器(FB2型·0.44)

### ■寸法図





このカタログについてのお問合わせは下記へ (〒102)

東京都千代田区九段南2-3-18 hヨタ自動車販売株式会社 直納部本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。 (このカタログの内容は昭和56年10月現在のもの)

## 新技術一時代はTOYOTA